контроллер

БКТ

RS485 - 6 шт.

RS232 - 4 шт.

CAN - 4 шт

USB

Дискретный вход - 4

Подключение камеры 2

Датчик движения

Ethernet



Контроль рейсов

Визуализация работы

Диагностика оборудования авто

Датчик движения

Контроль топлива

Дистанционная настройка

Wi - Fi + GSM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАВИГАЦИЯ И СВЯЗЬ

ГЛОНАСС / GPS модуль	BeiDow, Galileo, GLONASS, GPS
Wi-Fi модуль	802.11bgn, 2x2 MIMO, AP, STA, Wi-Fi direct mode, Mesh over Wi-Fi based on 802.11s, Bluetooth, Bluetooth lowenergy, COEX

ИНТЕРФЕЙСЫ

Шины данных	RS485-6, RS232-4, CAN-4, USB Host, USB OTG, Ethernet
Входы / выходы	дискретный вход - 2, дискретный выход - 2, токовая петля - 2, аналоговый видео вход - 1, вход включения камеры - 1, выход управления тормозом -1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Память	RAM 1GB, EVVC 4GB, microSD
Процессор	Arm Cortex-A9 800 MHz
Экран	• Диагональ: 7" • Разрешение: 1024x600 • Матрица: TFT • Экран: противо-бликовый
Встроенные датчики	акселерометр
Питание	9-40 В
Рабочая среда	Температурный диапазон -40 ..85°C Защитный корпус IP 54
Размеры и масса	194x124x50 мм 730 грамм
Срок службы	10 лет



Телеметрия

GPS + ГНОНАСС

Уровень топлива

Wi-Fi

ВЗАИМОДЕЙСВТИЕ

1. ДУТ OmnicommLLS либо TKLS
2. СКДШ Continental
3. СКДШ PressurePro
4. СКЗ W-Truck
5. СКЗиТ штатной системы белаз CAN шины

СИСТЕМЫ

1. Система контроля приближения персонала
2. Система автоматического торможения на отвале
3. Автоматический подсчет рейсов и перевезенной массы
4. Диагностика оборудования по CAN-шине и отправка на сервер диспетчеризации
5. Адаптирование конктроллера под ваши задачи

ИНТЕГРАЦИЯ

1. Карьер V2
2. АСД Автограф
3. Интеграция в Вашу ситсему